

ESPAÇADOR POLIMÉRICO VERTICAL CON GARRA
POLYMERIC VERTICAL SPACER RATCHET

CARACTERÍSTICAS: Instalado diretamente sobre os cabos condutores e mensageiro, podendo ser instalado e retirado a distância com o uso da vara de manobra devido as travas integradas.

CARACTERÍSTICAS: Accesorio fabricado en polietileno de alta densidad de formato vertical para uso en Redes Compactas soportando y separando cables cubiertos / protegidos.

CHARACTERISTICS: Accessory manufactured in HDPE, of vertical format for use in Compact Networks supporting and separating protected cables.



Aplicação / Aplicación / Application			
CÓDIGO CODIGO CODE	Diámetro externo do cabo mensageiro Diámetro exterior del cable mensajero Outside diameter of the messenger cable (mm)		
	Mín.		Máx.
	8		18
	Seção Sección Section	Diámetro externo do cabo protegido Diámetro exterior del cable protegido Outside diameter of protected cable (mm)	
mm ²	Mín.	Máx.	
TM1215	35 a 300	12	29,4

APLICAÇÃO: Instalado diretamente sobre os cabos condutores e mensageiro, podendo ser instalado e retirado a distância com o uso da vara de manobra devido as travas integradas.

APLICACIÓN: Instalado directamente en los cables conductor y mensajero, se puede instalar y quitar a distancia mediante la palanca de maniobra gracias a las garras integradas.

APPLICATION: Installed directly on the conductor and messenger cables, it can be installed and removed at a distance using the maneuver stick due to the integrated claws.

Características elétricas e mecânicas / Características eléctricas y mecánicas / Electrical and mechanical characteristics							
Classe de tensão Clase de tensión Voltage system	Tensão sup. de impulso atmosférico Tensión soportada a imp. atmosférico Impulse withstand voltage atmospheric	Tensão sup. à freq. ind. sob chuva Tensión soport. a frecuencia indus. bajo la lluvia Withstand voltage at ind. frequency under rain	Distância de escoamento Distância de fuga Creepage distance	Resistência à tração de curta duração Resistencia a la tracción de corta duración Short-term tensile strength	Resistência à tração de longa duração Resistencia a la tracción de larga duración Long-term tensile strength	Resistência ao escorregamento do cabo Resistencia al deslizamiento del cable Cable Slip resistance	Resistência ao trilhamento elétrico Valor mínimo de la constante dieléctrica Minimum value of dielectric constant
	(1,2 x 50 lis) kV	(1 min) kV	mm	daN	daN	daN	kV
15 kV	110	34	>320	600	250	2	3