


ESPAÇADOR POLIMÉRICO MONOFÁSICO CON GARRA POLYMERIC SINGLE PHASE SPACER RATCHET

CARACTERÍSTICAS: Acessório fabricado em polietileno de alta densidade de formato reto para utilização em redes compactas rurais monofásicas sustentando o cabo coberto/protegido, mantendo o isolamento elétrico da rede.

CARACTERÍSTICAS: Accesorio fabricado en polietileno de alta densidad en forma recta para uso en redes rurales compactas monofásicas soportando el cable cubierto/ protegido, manteniendo el aislamiento eléctrico de la red.

CHARACTERISTICS: Accessory manufactured in HDPE, for use in Compact Single-Phase rural networks supporting the protected cable, maintaining the electrical insulation of the network



Aplicação / Aplicación / Application			
CÓDIGO CODIGO CODE	Diâmetro externo do cabo mensageiro Diámetro exterior del cable mensajero Outside diameter of the messenger cable (mm)		
	Mín.		Máx.
	8		18
	Seção Sección Section	Diâmetro externo do cabo protegido Diámetro exterior del cable protegido Outside diameter of protected cable (mm)	
mm ²	Mín.	Máx.	
TM1211	35 a 300	12	29,4

APLICAÇÃO: Instalado diretamente sobre o cabo condutor e mensageiro, podendo ser instalado e retirado a distância com o uso da vara de manobra devido as travas integradas.

APLICACIÓN: Instalado directamente en el cable conductor y mensajero, se puede instalar y quitar a distancia con el uso de la palanca de maniobra debido a las cerraduras integradas.

APPLICATION: Installed directly on the conductor and messenger cable, it can be installed and removed at a distance with the use of the maneuver stick due to the integrated claws.

Características elétricas e mecânicas / Características eléctricas y mecánicas / Electrical and mechanical characteristics

Classe de tensão Clase de tensión Voltage system	Tensão sup. de impulso atmosférico Tensión soportada a imp. atmosférico Impulse withstand voltage atmospheric	Tensão sup. à freq. ind. sob chuva Tensión soport. a frecuencia indus. bajo la lluvia Withstand voltage at ind. frequency under rain	Distância de escoamento Distância de fuga Creepage distance	Resistência à tração de curta duração Resistencia a la tracción de corta duración Short-term tensile strength	Resistência à tração de longa duração Resistencia a la tracción de larga duración Long-term tensile strength	Resistência ao escorregamento do cabo Resistencia al deslizamiento del cable Cable Slip resistance	Resistência ao trilhamento elétrico Valor mínimo de la constante dieléctrica Minimum value of dielectric constant
15 kV	(1,2 x 50 lis) kV 110	(1 min) kV 34	mm >280	daN 250	daN 100	daN 2	kV 3