



GRAPA DE ANCLAJE PARA REDE COMPACTA ANCHOR CLAMP FOR COMPACT NET

CARACTERÍSTICAS: Acessório fabricado formato de cunha, possui estribo em aço inoxidável, corpo em liga de alumínio e cunhas fabricadas em poliamida autoajustáveis resistente aos raios UV, ao trilhamento elétrico que apertam o condutor sem danificar o isolamento.

CARACTERÍSTICAS: Accesorio en forma de cuña con estribo de acero inoxidable, cuerpo de aluminio y cuñas de poliamida autoajustables, resistentes a los rayos UV y a al traking, que tensan el conductor sin dañar el aislamiento.

CHARACTERISTICS: Accessory manufactured in wedge form, with stainless steel stirrup, aluminum alloy body and self-adjusting polyamide wedges, resistant to UV rays, which tighten the conductor without damaging the insulation.



APLICAÇÃO: Instalado diretamente sobre a cobertura do cabo com a função de ancoragem dos cabos protegidos, em estruturas de fim de linha, na ancoragem de grandes lances de cabos e também em estruturas com grande ângulo de deflexão.

APLICACIÓN: Se instala directamente en la cubierta del cable para anclar los cables protegidos, en estructuras de extremo de línea, para anclar tramos largos de cable y también en estructuras con un gran ángulo de deflexión.

APPLICATION: Installed directly on the cable cover to anchor the protected cables, in end-of-line structures, to anchor long cable spans and also in structures with a large deflection angle.

Características mecânicas / Características mecánicas / Mechanical characteristics				Aplicação / Aplicación / Application		
CÓDIGO CODIGO CODE	Classe de tensão Clase de tensión Voltage system	Resistência à tração Resistencia a la tracción Tensile strength	Escorregamento do cabo Deslizamiento del cable Cable slip T	Seção Sección Section	Diâmetro externo do cabo protegido Diámetro exterior del cable protegido Outside diameter of protected cable mm	
		daN	daN	mm ²	Mín.	Máx.
TM1230	15kV	400	400	35 a 120	12,8	21,8
	25kV			35 a 95		
TM1231	15kV	500	400	150 a 300	20,0	31,5
	25kV			120 a 300		
	35kV			70 a 95		